

# E

**APLICACIONES:** Bombeo de aguas limpias de garajes, sótanos, etc. Vaciado de piscinas y tanques. Suministro de agua para fuentes de jardín.

**MATERIALES:** Cuerpo de la bomba, turbina, asa y filtro de aspiración en tecnopolímero reforzado. Sello mecánico en cerámica y grafito. Eje y cuerpo motor en acero inoxidable con camisa protectora en la parte del sello mecánico.

**MOTOR:** Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP X8.

Drenap S refrigerado por agua.


**LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO:** Diámetro máximo de sólidos: 5mm. Drenax: 35mm. Profundidad máxima de inmersión: 7m. Temperatura máxima del líquido: 40°C. Temperatura ambiente máxima: 40°C.

**EQUIPAMIENTO:** Modelo monofásico con condensador y protección térmica. Versión MA con interruptor de nivel.

## DRENAP/AX



min<sup>-1</sup> ~ 2900



# UK

**APPLICATIONS:** Pumping clear water from garages, basements, etc. Emptying swimming pools and tanks. Water supply to garden fountains.

**MATERIALS:** Pump body, impeller, handle and suction strainer in reinforced techno-polymer. Motor shaft in stainless steel with sleeve protection on mechanical seal side. Mechanical seal in ceramic and graphite.

**MOTOR:** Asynchronous two pole induction motor. Protection IP X8. Drenap S water cooled motor.

**OPERATING LIMITS:** Maximum solid diameter: 5mm. Drenax: 35mm.

Maximum immersion depth: 7m. Maximum fluid temperature: 40°C. Maximum ambient temperature: 40°C.

**EQUIPMENT:** Single phase model with capacitor and thermal protector. MA version with Schuko plug with float switch.

# F

**APPLICATIONS:** Relevages d'eaux d'infiltration vidange de piscine et fonctionnement pour cascades et de jets d'eau.

**MATÉRIAUX:** Corps de pompe, roue, poignée et filtre d'aspiration en technopolymère renforcé. Axe moteur en acier inoxydable avec une protection supplémentaire sur la partie où se trouve le joint d'étanchéité. Joint d'étanchéité: en céramique et graphite.

**MOTEUR:** Moteur asynchrone deux poles. Protection IP X8. Drenap S, moteur refroidi par eau.

**LIMITES DE FONCTIONNEMENT:** Diamètre maximum du solide: 5mm. Drenax: 35mm. Prof. maximale immergée: 7m. Température maximale du fluide: 40°C. Température ambiente extérieur: 40°C.

**EQUIPEMENT:** Modèle en monophasé avec condensateur et protection thermique. Model MA, avec interrupteur de niveau.

Modelo Model Modèle	P1 (kW)	P2 (HP)	P2 (kW)	I(A) 1~230V	µF	l/min m³/h	10 0,6	30 1,8	50 3,0	80 4,8	100 6,0	130 7,8	175 10,5	247 14,8	
DRENAP 6-6MA	0,3	0,25	0,15	1,4	6	m.c.a	5	4,6	4	2	0	-			
DRENAP 10-9MA	0,42	0,50	0,37	1,7	8		8	7,6	7,2	6,2	5,3	4	0,2		0,9
DRENAP 16-10MA	0,66	0,75	0,5	3	16		9,5	9	8,9	8,8	8	7,8	6		
DRENAX 14-8MA	0,85	1	0,75	3,1	16		8,3	8,1	8	7,8	7,3	6	4,2		

Modelo Model Modèle	Ø Impulsión Discharge Ø Ø Refoulement	Cable Cable Câble (m)	Caract. Features Caractérist.	Kg	Ø sólidos Ø solids Ø solides	Inm.max. Inm.max. Inm.max	Dim.embalaje Pack.dimens. Dimens.emball.
DRENAP 6-6MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	10	H05 RNF	4	5mm	7m	460x340x340/4u
DRENAP 10-9MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	10	H05 RNF	5	5mm	7m	460x340x380/4u
DRENAP 16-10MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	10	H05 RNF	6	5mm	7m	460x340x385/4u
DRENAX 14-8MA	1", 1 1/4", 1 1/2"	4	H05 RNF	5,8	35mm	7m	460x340x385/4u